

Diesel MK1 Färgad

DIESEL

Motorbränsle för dieselmotorer, såväl lätta som tunga dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner.

Produkten är fri från både RME och HVO. Rekommenderas framför allt för anläggningar där en mycket lång hållbarhet krävs. Säljs endast som bulkvara med leverans av tankbil till tank med tankbilskoppling. Denna produkt är färgad och kan därmed brukas som skattebefriat bränsle till motorer vilka är tillåtna att köras på lågbeskattat bränsle.

HÄLSA, MILJÖ OCH SÄKERHET

För information om miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter se säkerhetsdatablad på www.okq8.se/foretag/drivmedel/produkt-och-sakerhetsdatablad/. Här finns t.ex. brand- och transportkodsklassificering.

FÖRDELAR

- Goda förbränningsegenskaper för en lägre nivå av miljö- och hälsoskadliga avgasemissioner men även minimala sot- och koksavlagringar i motorns förbränningsrum
- Arktisk dieselkvalitet med mycket goda vinteregenskaper
- Goda smörjande egenskaper

LAGRING

Lagring skall ske i för lagring av dieselbränsle godkända cisterner. Kontinuerlig dränering av kondensvatten och cisternrengöring rekommenderas vid egen lagring. Diesel MK1 Färgad rekommenderas inte för lagring längre än 1 år. För mer information om lagring och lagringsstabilitet se Drivkraft Sveriges faktadatabas för dieselbränsle, www.drivkraftsverige.se.

KVALITETSNIVÅ

Uppfyller Svensk Standard SS 15 54 35 Miljöklass 1 och SS EN-590.

Typdata	Svensk Standard SS 15 54 35	Typiska värden Diesel MK1 Färgad
Densitet, 15°C, kg/m ³	800 – 830	807 – 815
Tändvillighet, cetanindex	min 50	53,5 – 70
Viskositet, 40°C, cSt	1,5 – 4,0	2,0
Destillation,		
Begynnelsekokpunkt vid °C	min 180	185
95% destillerat vid °C	max 340	295
Svavelhalt, ppm	max 10	2
Aromathalt, vol. %	max 5	<5
PAH, vol. %	max 0,02	<0,02
Flampunkt, °C	max 56	70
Inblandning RME, vol. %	max 7	0
Total förnybar andel		<20%

Klass enligt Svensk Standard SS 155435:2016

Class 1 (-16°C* / -26°C**): Västra Götalands län, Jönköpings län, Kalmar län och län söder om dessa. Period: 16/3 till 30/11.

Class 2 (-22°C* / -32°C**): Västra Götalands län, Jönköpings län, Kalmar län och län söder om dessa. Period: 1/12 till 15/3.

Class 2 (-22°C* / -32°C**): Östergötlands län, Örebro län, Värmlands län och län norr om dessa. Period: 1/1 till 31/12.

Class 2 (-22°C* / -32°C**): Norrbottens län och Västerbottens län. Period: 1/3 till 14/12.

Class 3 (-30°C* / -32°C**): Norrbottens län och Västerbottens län. Period: 15/12 till 29/2.

*Cloud point (CP). Grumlingstemperatur. Vid denna temperatur blir bränslet grumligt till följd av utfällning av paraffinkristaller.

**Cold Filter Plugging Point (CFPP). Anslutningspunkt för kallfilter. Vid denna temperatur sätts bränslefiltert igen.