

Q8 Mozart DP 30

Högrepresterande "trunkpiston" dieselmotorolja.

Beskrivning

Q8 Mozart DP 30 är ett högrepresterande smörjmedel för "trunkpiston"- dieselmotorer för medelhastighets- dieselmotorer som går på vanlig diesel eller marina dieselbränslen. Tack vare utmärkt slitageskydd är produkten också lämplig för användning i reduktionsväxlar, backslag och i vissa fartygskompressorer samt som hylsolja.

Användningsområde

För alla turboladdade medelhastighets "trunkpiston"- dieselmotorer som används i marina applikationer som huvudmotor, hjälpmotor och backslag. Produkten passar också i generatorer, som hylsolja och i vissa kompressorer.

Funktioner

Fördelar

Lägre driftskostnader	Förlängd oljelivslängd tack vare exceptionell viskositetsreglering i kombination med överlägset bibehållande av bastal under lång tid
Motor renhet	Utmärkt ren motorteknik som minimerar avlagringar och slamuppbyggnad i hela motorn
Förbättrad teknik	Utmärkt skydd mot cylinderfoder-, kol- och ringslitage, vilket möjliggör förlängda driftsintervall

Specifikationer, OEM godkännanden & rekommendationer

API

CF

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	0.894
Viskositetsgrad	-	-	SAE 30
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	110.5
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	12.1
Viskositetsindex	D 2270	-	99
Total Base Number	D 2896	mg KOH/g	15.2
Lägsta flytttemperatur	D 97	°C	-12
Flampunkt, P-M	D 93	°C	226
Sulfat Aska	D 874	% mass	1.8

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.