

Q8 RS Extreme

Exceptionell syntetisk 2-taktsolja för luft- och vattenkylda 2-takts bensenmotorer.

Beskrivning

Q8 RS Extreme är exceptionell syntetisk 2-taktsolja för luft- och vattenkylda 2-takts bensenmotorer. Produkten ger låga utsläpp av rök och emissioner och är speciellt utvecklad för motorer med mycket högt effektuttag. Exempelvis tävlingsmotorcyklar och tävlingsskotrar.

Användningsområde

Q8 RS Extreme är lämplig för användning i tvåtakts motorcyklar, snöskotrar, mopeder och snöskotrar. Speciellt lämplig i tävlingsmotorcyklar, tävlingsskotrar, motorsågar där påfrestningarna är stora på grund av högt effektuttag. Q8 RS Extreme kan även användas för 2-takts motorer med separat smörjning, dvs separat oljetank.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	TC	JASO	FC
Husqvarna	346	JASO	FD
Husqvarna	372	Rotax	253
ISO	L-EGC	SAE	Class 3 Fluidity
ISO	L-EGD	TISI	1040

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	0,870
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	54.7
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	9.8
Viskositetsindex	D 2270	-	166
Lägst flyttemperatur	D 97	°C	-45
Flampunkt, P-M	D 93	°C	111
Sulfat Aska	D 874	% mass	0,16
Färg	Visual	-	Blue

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Anmärkningar

OBS! Ej lämplig för utombordsmotorer.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 RS Extreme is **1.44 kg CO₂eq / kg**.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we
take
care**