

Q8 T 45 LS SAE 90

Transmissionsolja med API GL-5 specifikationen.

Beskrivning

Q8 T 45 LS SAE 90 är en avancerad transmissionsolja för hypoid- och kuggväxlar i bakaxlar utrustade med differentialbroms där en olja enligt API GL 5 med LS- tillsatser rekommenderas. Produkten är speciellt utvecklad för Limited Slip-differentialer genom en välvald formulering av raffinerade basoljor och superba additiv.

Användningsområde

Q8 T 45 LS SAE 90 är speciellt utformad för bakaxlar med Limited Slip-differentialer. Produkten kan användas som transmissionsolja i hypoidväxlar, bakaxlar och slutväxlar. Den uppfyller API GL-5 LS specifikationen.

Fördelar

- Utmärkt limited slip tack vare speciellt friktionsmodifierande tillsatser.
- Enastående skydd mot axelslitage.
- Enastående skydd mot slitage och förlänger komponentens livslängd.
- Enastående skydd mot rost och korrosion.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

API	GL-5 LS	MIL	L-2105D
Ford	M2C119-A	Volvo	97311
Ford	M2C154-A	ZF	TE-ML 05C
GM	1942382 (90006326)	ZF	TE-ML 12C
Hanomag	Specification 511	ZF	TE-ML 16E
MIL	L-2105B	ZF	TE-ML 21C

Färgkod blå = officiellt godkänd

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0.907
Viskositetsgrad	-	-	SAE 90
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	170
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	16,7
Viskositetsindex	D 2270	-	104
Lägsta flyttemperatur	D 97	°C	-27
Flampunkt, COC	D 92	°C	210

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 45 LS SAE 90 is 1.32 kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

For more info check here



**we
take
care**